

技术参数

* 主要技术参数 (室温为 +25 °C 和循环水温 +25 °C, 无试件条件下测得的数据)

综合环境试验箱型号		CW/T0670W5 CW/T0670W10 CW/T0670W15	CW/T1270W5 CW/T1270W10 CW/T1270W15	CW/T2770W5 CW/T2770W10 CW/T2770W15
CW (温度、湿度)	CT (温度)			
标称内容积 (升)		613	1200	2730
性能	温度范围	-70 °C ~ +150 °C		
	湿度范围 (仅湿热型)	(20 ~ 98) %RH/ (20 ~ 85) °C		
	温度波动度	≤ 0.5 °C (按 GB/T5170.2-2008规则表示)		
	温度偏差	±1.5 °C		
	湿度偏差 (仅湿热型)	±3.0%RH(湿度 > 75%RH), ±5.0%RH (湿度 ≤ 75%RH)		
	温度变化速率	5/10/15 °C/min (标准负载下, -55 °C ~ +70 °C, 全程平均, 入风区控制点测量)		
	标准负载	15kg 铝锭 350W 发热量	50kg 铝锭 700W 发热量	100kg 铝锭 1000W 发热量
内部尺寸 (mm)	W	800	1000	1300
	H	1100	1200	1500
	D	700	1000	1400
适用电源	380V (三相四线 + 保护地线)			
冷凝方式	水冷			

温控箱标准配置:

